

# **Mig C3000i/3001i**

## **с подающим Feed 3004**

### **Высокотехнологичные сварочные полуавтоматы для профессиональных работ**

#### **Инверторные сварочные агрегаты для профессиональных сварочных работ на токах до 300 ампер**

Mig C3000i/3001i – Ваш идеальный партнер при сварке высоколегированных металлов толщиной до 5 мм, когда требуется получить качественное соединение.

Mig C3000i и 3001i позволяют осуществлять полуавтоматическую сварку в среде защитных газов, импульсную сварку, а также сварку штучным электродом.

Выбор процесса производится с помощью панели управления, расположенной на источнике (C3000i) или на подающем механизме.

В Mig C3000i/3001i применена IGBT технология, которая позволяет создавать сварочные источники с выдающимися характеристиками.

Все соединения осуществлены по технологии CAN-bus, которая позволяет сократить количество кабелей и повысить надежность работы всей системы.

#### **Универсальные подающие механизмы для любых применений**

Источники питания работают в комплекте с механизмами подачи сварочной проволоки. Компактная версия Mig C3000i имеет встроенный подающий механизм. Подающий механизм Feed 3004 может работать в 15-ти метрах от источника и оснащаться колесами для легкого перемещения.

**TrueArcVoltage System** – система, которая при использовании горелки EsabPSF гарантирует, что вы варите на правильном напряжении независимо от потерь, возникающих в кабелях. Это означает, что Вы получаете качественный шов как рядом с источником, так и на расстоянии 15-ти метров.

#### **Синергетика и импульсная сварка**

Панель U6 поставляется с предустановленной библиотекой синергетических линий для сварки на постоянном токе, а также для импульсной сварки. С панелью U6 легко настроить MIG и MMA сварку.

#### **AristoPendant U8 – выносной блок управления**

U8 обеспечивает быстрый доступ к синергетическим линиям. Более 100 синергетических линий записано в памяти блока U8. Их использование максимально сокращает время настройки. Дополнительно Вы можете сохранить в памяти блока 99 сварочных параметров.

Наиболее часто используемые клавиши управления выведены на лицевую панель. Так, например, вы можете одним касанием установить «Горячий старт», «Заварка кратера», «2/4 строчный режим».

#### **Область применения**

- Сварка низкоуглеродистых и нержавеющих сталей
- Сварка алюминия
- Производство морских платформ
- Судостроение
- Химическая промышленность
- Транспортное машиностроение
- Атомная энергетика
- Аэрокосмическое производство



Mig C3000i/3001i



Feed 3004 и Mig 3001i

- **Мягкий надежный поджиг дуги и плавное окончание сварки** обеспечиваются функциями «Горячий старт» и «Заварка кратера».
- Простота и скорость настройки достигается благодаря контрольной панели **U6** и блоку **AristoPendant U8**.
- **Большой выбор предустановленных синергетических линий**. AristoPendant U8 гарантирует легкость установки и сохранения синергетических линий, созданных пользователем для новых материалов и защитных газов.
- **Память на 10** (панель U6) или **99** (блок AristoPendantU8) сварочных параметра.
- **ESAB LogicPump** – интеллектуальная система управления насосом охлаждения, которая автоматически активируется при подключении водоохлаждаемой горелки.
- **TrueArcVoltage System** – система, позволяющая изменять и поддерживать заданное напряжение дуги независимо от длины соединительных кабелей, обратного кабеля и длины горелки.
- **Aristo SuperPulse™** – MIG процесс, в основе которого лежит комбинация импульсных режимов. Процесс позволяет контролировать тепловложение, а блок Pendant U8 отображает величину тепловложения.
- **Предустановленные синергетические линии** – обеспечивают оптимальные параметры для любых материалов любой толщины.

## Технические характеристики

	<b>Mig 3001i</b>	<b>Mig C3000i</b>	<b>Feed 3004</b>
Напряжение сети, В, Гц	3x400, 50/60	3x400, 50/60	
Предохранитель, А	16	16	
Сечение сетевого кабеля, мм <sup>2</sup>	4x4	4x6	
Скорость подачи проволоки, м/мин		0.8-25.0	0.8-25.0
Диапазон тока (MMA сварка), А	16-300	16-280	
ПВ при t=40 °C			
ПВ 45%, А/В	280/28	280/28	
ПВ 60%, А/В	250/26,5	250/26,5	
ПВ 100%, А/В	200/24	200/24	
Напряжение холостого хода, В	57-67	57-67	
Мощность холостого хода (400В), Вт	60	50	
Входная мощность, Вт	16	23	
Потребляемая мощность, кВт	24.6	28	
Фактор мощности	0.68	0.68	
КПД при максимальном токе, %	82	82	
Регулирующее напряжение, В, Гц	42, 50/60	42, 50/60	
Размеры, мм (д x ш x в)	625x250x420	625x410x420	690x275x420
Емкость катушки, кг	18	18 (30**)	
Макс. диаметр катушки, мм			300
300 (440**)			
Диаметр проволоки:			
Низкоуглеродистая сталь	0.6-1.2	0.6-1.2	
Нержавеющая сталь	0.6-1.2	0.6-1.2	
Алюминий	1.0-1.2	1.0-1.2	
Порошковая проволока	0.8-1.2	0.8-1.2	
Класс защиты	IP 23	IP 23	IP 23
Рабочая температура, °C	от -10 до +40	от -10 до +40	от -10 до +40
Класс изоляции	H	H	
Масса, кг	25	35	14
Класс применения	S	S	S
Стандарт	IEC/EN 60974-1, EN 50199	IEC/EN 60974-1, EN 50199	IEC/EN 60974-1, EN 50199
<b>Блок охлаждения:</b>			
Производительность при 40°C, л/мин	1.5		
Объем охлаждающей жидкости, л	5.5		
Макс. расход, л/мин	2.0		
Макс. давление (50/Гц), бар	3.4		
Масса, кг	20		

## Информация для заказа

Mig 3001i	0459 740 882
Mig C3000i, U6	0459 750 882

### Аксессуары:

Блок охлаждения	
Тележка 1	0458 530 880
Тележка 2	0458 603 880
ДУ AT1 CAN для регулировки тока	0459 491 883
ДУ AT1 Course Fine CAN для грубой/точной настройки	0459 491 884
Кабель-удлинитель AT1 и AT1 Course Fine	
5 м	0459 554 880
10 м	0459 554 881
15 м	0459 554 882
25 м	0459 554 883
Обратный кабель, 5м, 50 мм <sup>2</sup>	0156 743 881
MMC набор для панели источника	0459 579 880

### Аксессуары для Feed 3004

Комплект колес	0458 707 880
Компенсатор нагрузок горелки	0457 341 881
Компенсатор нагрузок соединительного кабеля	0459 234 880
Устройство для подвеса	0458 706 880
Разъем для MarathonPac™	F102 440 880
Адаптер для 5-ти кг бобины	0455 410 001

**В поставку входят:** 5м сетевой кабель и 5м обратный кабель с клеммой заземления.

## Непрерывное обслуживание и поддержка

Наши обязательства по оказанию необходимой поддержки вступают в силу немедленно после получения вашего запроса. Мы стараемся предложить нашим заказчикам самый высокий уровень послепродажного обслуживания. Наши опытные сервисные специалисты всегда готовы оказать вам помощь в обслуживании, калибровке, наладке и усовершенствовании оборудования и программного обеспечения.

Сервисная служба предложит вам готовые решения по модернизации существующего оборудования. ЭСАБ производит высококачественные запасные и расходные части. Различные платы, модули и другие компоненты любого оборудования ЭСАБ поставляются по вашей заявке в кратчайшие сроки.

ЭСАБ постоянно совершенствует уровень подготовки своих сервисных специалистов. Покупателям, имеющим свою сервисную службу, ЭСАБ предлагает специальную программу подготовки.

По вопросам обслуживания и комплексного решения ваших проблем обращайтесь в филиалы ЭСАБ или к нашим дистрибуторам.

## Соединительные кабели

Горелки с воздушным охлаждением	Горелки с водяным охлаждением
1,7 м	0456 528 880
5,0 м	0456 528 890
10,0 м	0456 528 881
15,0 м	0456 528 882

**Для консультации и размещения заказа позвоните в ближайший офис ЭСАБ:**

Москва (495) 663 20 08; С-Петербург (812) 336 70 80; Екатеринбург (343) 220 10 07;  
Н. Новгород (831) 278 00 03; Новосибирск 8 (913) 766 46 74;  
Орел 8 (919) 209 52 15; Ростов-на-Дону (863) 295 03 85;  
Южно-Сахалинск 8 (914) 755 02 28; Алматы (727) 259 86 60;  
Киев 8 10 (38044) 501 23 24; Минск 8 10 (37517) 328 60 49;

Полный список дистрибуторов на [www.esab.ru](http://www.esab.ru)

