

Портативное устройство для резки труб и снятия фасок



- Точная отрезка труб диаметром от 100 мм до 600 мм.
- Вариант устройства с направляющей лентой для труб диаметром до 1200 мм.
- Максимальная толщина прямого реза 100 мм; наклонного (45°) - 50 мм.
- Предназначено для тяжелых условий эксплуатации на строительной площадке и в цеху.
- Ручной привод с червячной передачей. Требуется только подача газа и кислорода.

Портативное устройство для резки труб

выпускается в двух вариантах:

Вариант 1 (стандартный):

устройство монтируется на наружной поверхности трубы и перемещается непосредственно по ее поверхности (см. фото на обороте);

Вариант 2: устройство перемещается по смонтированной на трубе направляющей ленте-бандажу и предназначено для точной подготовки кромки.

Оба варианта устройства состоят из каретки с четырьмя опорными колесами, цепного механизма перемещения с ручным приводом и горелки, закрепленной на каретке. При вращении рукоятки горелка, перемещаясь вокруг трубы, разрезает трубу.

Цепь собирается из отдельных быстро соединяемых отрезков цепи. Таким образом, можно собрать цепь необходимой длины.

Направляющие ленты-бандажу выпускаются пяти размеров для труб диаметром от 600 мм до 1200 мм.

Горелка типа 100 NM монтируется на суппорте и может при помощи передач "шестерня рейка" перемещаться в вертикальном и горизонтальном направлении.

ЭСАБ Москва
тел. (495) 663 20 08
факс (495) 663 20 09
E-mail: esab@esab.ru

ЭСАБ Ростов-на-Дону
тел./факс: (863) 295 03 85
E-mail: sergey.orlov@esab.se

ЭСАБ Украина г. Киев
тел.: 8 10 (38 044) 501 23 24
факс: 8 10 (38 044) 501 13 87
E-mail: info@esab.com.ua

ЭСАБ Казахстан г. Алматы
тел.: 8 (727) 259 86 60
факс: 8 (727) 259 86 61
моб.: +7 701 734 84 57
E-mail: vitality.golovchenko@esab.kz

ЭСАБ Южно-Сахалинск
тел./факс: (4242) 45 35 06,
моб.: +7 914 755 02 28
E-mail: oleg.pletnikov@esab.se

ЭСАБ Екатеринбург
тел.: (343) 220 10 07,
220 12 95, 220 13 03
факс: (343) 220 11 57
E-mail: ekb.sales@esab.ru

ЭСАБ Нижний Новгород
тел./факс: (831) 278 00 03,
(831) 278 02 41
E-mail: mihael.fedorov@esab.se

ЭСАБ Санкт-Петербург
тел.: (812) 336 70 80
факс: (812) 336 70 60, 336 70 62
E-mail: spb.sales@esab.se

Технические характеристики

Варианты устройств

Стандартное устройство отрезает трубу диаметром 100...600 мм. Устройство с направляющей лентой-бандажом предназначено для труб диаметром 600...1200 мм.

Ведущая цепь

Для труб диаметром более 600 мм необходимы дополнительные удлиняющие отрезки цепи. Один дополнительный отрезок цепи увеличивает диаметр резки на 75 мм. В комплекте - 8 дополнительных отрезков цепи.

Толщина стенки трубы

Макс. толщина стенки при прямом резе (90°):	100 мм
Макс. толщина стенки при наклонном резе (45°):	50 мм

Регулировка положения горелки

Вертикальная (передача шестерня-рейка):	80 мм
Горизонтальная (передача шестерня-рейка):	117 мм

Угол наклона горелки (0...45°) устанавливается по шкале

Штуцеры подсоединения газа

Машина	резьба 3/4" BP	правая - кислород левая - газ
Горелка	резьба 1/4" BSP	правая - кислород левая - газ

Масса

Стандартный вариант установки с горелкой	9 кг
Вариант с лентой-бандажом с горелкой	11 кг

Информация для заказа

№ заказа

Стандартная установка

для резки труб диаметром 100...600 мм	133611
---------------------------------------	--------

Набор деталей для варианта с лентой

для резки труб диаметром 100...1200 мм	637176
--	--------

Направляющие ленты-бандажу

Диаметр трубы 600 мм	637661
----------------------	--------

Диаметр трубы 750 мм	637662
----------------------	--------

Диаметр трубы 900 мм	637663
----------------------	--------

Диаметр трубы 1050 мм	637664
-----------------------	--------

Диаметр трубы 1200 мм	637665
-----------------------	--------

(Каждая лента-бандаж комплектуется необходимым количеством дополнительных отрезков цепи)

Дополнительные отрезки цепи (20 шт)	889400
-------------------------------------	--------

(Для самого большого диаметра трубы)

Сопла

ANM (ацетилен) для толщин 3...6 мм	143016
------------------------------------	--------

ANM (ацетилен) для толщин 5...12 мм	143017
-------------------------------------	--------

ANM (ацетилен) для толщин 10...75 мм	143018
--------------------------------------	--------

ANM (ацетилен) для толщин 70...100 мм	143019
---------------------------------------	--------

PNM (пропан) для толщин 3...6 мм	143780
----------------------------------	--------

PNM (пропан) для толщин 5...12 мм	143781
-----------------------------------	--------

PNM (пропан) для толщин 10...75 мм	143782
------------------------------------	--------

PNM (пропан) для толщин 70...100 мм	143783
-------------------------------------	--------

Шланги

Шланг для топливного газа вн.диам. 5 мм, штуцер	
---	--

3/8" BSP левая, с обоих концов, длиной 10 м,	1262205
--	---------

Шланг для кислорода вн.диам. 5 мм, штуцер	
---	--

3/8" BSP правая, с обоих концов, длиной 10 м,	1262255
---	---------

Редукторы

Ацетилен	A 1.5 Серия 3	1281211
----------	---------------	---------

Пропан	P 3.5 Серия 1	1282687
--------	---------------	---------

Кислород	O-3.5 Серия 3	1281209
----------	---------------	---------

